

Savoia

Eleganza senza tempo



FIDEAL

Savoia

l'eleganza classica del legno.

Design
essenziale
e cura dei
dettagli

SAVOIA, IL VALORE
AUTENTICO DELLO STILE
TRADIZIONALE.

Savoia rappresenta la soluzione
ideale per chi desidera un serramento
dal forte carattere.

Il profilo in legno massello,
impreziosito da finiture di alta qualità,
dona calore ed eleganza agli spazi.

Le sue **forme morbide, curate con
attenzione artigianale**, evocano il
linguaggio classico integrandolo con
le esigenze dell'abitare
contemporaneo.

La struttura assicura **elevate
prestazioni di isolamento termo-
acustico**, grazie alla selezione dei
materiali e all'impiego di vetrocamera
ad alta efficienza.

Comfort,
solidità e
qualità

SERRAMENTO IN LEGNO DAL
DESIGN ESSENZIALE E
RAFFINATO.

La struttura robusta, integra un
sistema avanzato di **doppia
guarnizione** termo-acustica che
assicura isolamento.

I collegamenti meccanici, rinforzati da
giunzioni precise, conferiscono
all'infisso solidità strutturale e
affidabilità nel tempo.

L'anta dal design pulito, **priva di
fermavetro** tradizionale, valorizza la
purezza delle forme.

Ogni profilo è sottoposto a accurati
cicli di lavorazione e **finitura
all'acqua**, che esaltano la naturale
bellezza del legno.

Il sistema è corredato di vetro
camera ad elevate prestazioni,
selezionati in base alla zona climatica,
capaci di offrire comfort termico.

Savoia



Tipologie realizzabili:



F/PF 1 A/R



F/PF 2 A/R



F/PF 3 Ante
con piantone



Vasistas
Vas. motorizzato



PF 1 Ante
con serratura



PF 2 Ante
con serratura



F/PF Traslante
anta/fisso anta/anta



Composto
battente/battente



Composto
battente/fisso



Composto
fisso/fisso

Savoia

Standard infisso

→ Spessore anta:
68 mm

→ Spessore telaio:
68 mm



Vetrocamera:
28 mm
antinfortunistico

Canalina termica:
Warm Edge

Struttura:
legno lamellare

Vista esterna

STILE RICERCATO,
PRESTAZIONI
SOLIDE

Dotazione di serie

- Sistema a:
3 guarnizioni
- Giunzione angoli:
taglio a 90°
- Ferramenta:
a nastro antieffrazione
con microventilazione
- Appoggio vetro:
barocco
- Cerniere:
a vista
- Maniglia standard:
Toulon

Opzionale

- Vetraggio:
triplo vetro
con anta da 80 mm
- Cerniere:
a scomparsa



Vista interna

Caratteristiche tecniche

- Spessore telaio:
68 mm
- Spessore ante:
68 mm
- Vetrocamera:
28 mm antinfortunistico
- Canalina termica:
Warm Edge
- Struttura:
legno lamellare
- Appoggio vetro:
barocco
- Ferramenta:
a nastro antieffrazione
con microventilazione

	Spessore vetro 28 mm
	Permeabilità all'aria fino a: Classe 4
	Resistenza al vento fino a: Classe C5
	Tenuta all'acqua fino a: Classe E900
	Trasmittanza termica infisso: $U_w = 1.2 \text{ W/mq K}^*$ legno tenero $U_w = 1.3 \text{ W/mq K}^*$ legno duro
	Trasmittanza termica nodo: $U_f = 1.3 \text{ W/mq K}$ legno tenero $U_f = 1.5 \text{ W/mq K}$ legno duro

* Valore calcolato su finestra campione 2 ante 1230x1480 mm - $U_g = 1.0 \text{ W/mq K}$


Nodo centrale Asimmetrico (Vista interna)





Savoia

Eleganza senza tempo



www.cosmetgroup.it